

Link do produktu: <https://andyou.com.pl/woson-autoklaw-tanda-steri-18-l-typ-c-z-drukarka-kl-b-medyczna-p-22173.html>



Woson autoklaw Tanda Steri 18 L typ C z drukarką kl. B medyczna

Cena brutto	5 820,12 zł
Cena netto	4 731,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AC130309
Kod producenta	AC130309
Kod EAN	5906717429309

Opis produktu

AUTOKLAW 18 litrów z drukarką firmy WOSON klasy B (medycznej) posiada 4 programy sterylizacji, pojemność 18l, zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej). Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42 EEC. Istnieje możliwość sterylizacji narzędzi pakowane w rękawy.

>Czas trwania gwarancji nie jest uzależniony od ilości cykli autoklawu<

UWAGA!!! DO URZĄDZENIA WYSTAWIANY JEST PASZPORT TECHNICZNY GRATIS!!!

Zastosowanie:

- gabinety kosmetyczne
- studia tatuaży
- gabinety lekarskie
- szpitale / przychodnie

Programy urządzenia:

1. Program szybkiej sterylizacji - pojedyncze użycie pochłaniacza; temp. 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 3 min; czas suszenia 3 min
2. Program sterylizacji zestawu narzędzi - potrójne użycie pochłaniacza; temp. 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 5 min; czas suszenia 10 min
3. Program sterylizacji wybranych narzędzi - potrójne użycie pochłaniacza; temp. 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 8 min
4. Program sterylizacji gumy lub wybranych narzędzi - pojedyncze użycie pochłaniacza; temp. 121°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 4 min

W skład urządzenia wchodzi:

- urządzenie
- tacki 3 szt.
- rączka do wyjmowania tacek
- wężyk do spuszczenia i nalewania wody
- przewód zasilający

Dane techniczne:

Podstawowe:

Napięcie znamionowe: AC 220 V, 230 V, 50 Hz

Moc znamionowa: 1500VA

Bezpiecznik: 220 V: F12AL

Temperatura pracy: 5 ~ 40 °C

Zakres ciśnienia atmosferycznego: 70 kPa ~ 106 kPa;

Płyta o gramaturze: 4000 N / m²

Hałas: <70db

Maksymalna pojemność jednej tacy: 1000g

Maksymalny czas korzystania z testu obciążenia: 90 minut

Maksymalna energia promieniowania cieplnego w warunkach 20 °C ~ 26 °C: <2000J

Wymiary urządzenia : 58,5 x 44 x 41 cm

Komora:

Materiał: stal nierdzewna (do celów medycznych)

Maks. ciśnienie robocze: 2,5bar

Min. ciśnienie robocze: -0,9bar

Maks. temperatura: 145 °C

Objętość komory: 18L (Φ245 × 350mm)

Rozmiar ładowania: 18L (Φ232 × 325)

Maks. waga załadunku: 18L (3,07kg / cm²) 23L

Ciśnienie robocze / temperatura: 1,10 ~ 1,30 bar / 121 °C ~ 122 °C; 2,10 ~ 2,30 bar / 134 °C ~ 135 °C

Objętość wody na jeden cykl: 0,16 l ~ 0,18 l

Wymiary tacek 3 szt : 30x 22,5 x2 / 30x 21x 2x / 30x 20x 2x cm

Zawór bezpieczeństwa pary sterylizatora:

Ciśnienie zwalniania bezpieczeństwa: 2,45 bara

Maks. temperatura pracy: 160 °C

Zbiornik wodny:

Pojemność głównego zbiornika na wodę: 18 l (3,5 l)